



Produktinformationen:

Tafelbreite	1.070 mm		
Materialien	Stahl		Anmerkung
Materialdicke	0,50 - 0,88 mm		
Materialgüte	S 320 GD		
Streckgrenze	für S 320 GD	Zugfestigkeit	für S 320 GD
Rp 0,2	≥ 320 MPa	Rm	≥ 390 MPa < 500 Mpa
Bruchdehnung	für S 320 GD		
A 80	≥ 17 %		
Beschichtung	PE / PVDF / MAAS - DUR / MAAS - FLON		
Oberfläche	Aluzink 185		
Lieferlänge	max. 15000 mm		
Besonderheit	Großer Lüftungsquerschnitt daher bevorzugt als Wandprofil eingesetzt		
	Gute Tragfähigkeit		
	Mit Anticondensvlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar		
Norm	Toleranzen nach EN 508-1; EN 10143 (eingeschränkte Toleranzen)		
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T25-022(Geltungsdauer bis 28.02.2030)		
Erstellt von	W. Maas	Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\35-207\250501 TP A
Erstellungsdatum	250301		35-207.dwg

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Masterzeichnung

Typ:

Stahl-Trapezprofil 35-207
Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profizentrum GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:
Revision:

S-35-207
250501-f