



Produktinformationen:

Tafelbreite	945 mm		
Materialien	Aluminium		
Materialdicke	0,90 - 1,00 mm		
Materialgüte	EN-AW 3005, 3004, 3105		
Streckgrenze	für EN-AW 3004, 3005 & 3105	Zugfestigkeit	für EN-AW 3005 & 3105
Rp 0,2	min. 185 MPa	Rm	min. 200 MPa - max. 240 MPa
Beschichtung	PE / PVDF / MAAS - DUR / MAAS - FLON		
Oberfläche	Stucco, Aluzink 185, walzblank		
Lieferlänge	2500mm - max. 12500 mm		
Besonderheit	Guter Lüftungsquerschnitt		
	Gute Tragfähigkeit		
	Mit Anticondenvlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar		
Norm	Toleranzen nach EN508-2; EN 485-4 (1994 halbe Toleranzen)		
Prüfbescheid	Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T25-021 (Geltungsdauer bis 28.02.2030)		
Erstellt von	W. Maas	Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\45-150 E\250501 TP 45-150 E.dwg
Erstellungsdatum	250301		

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Masterzeichnung

Typ:

Alu-Trapezprofil 45-150 E

Wandprofil Aluminium Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:

A-45-150 E

Revision:

250501 - f