



Produktinformationen:

Tafelbreite	945 mm
Materialien	Stahl
Materialdicke	0,75 - 0,88 mm
Materialgüte	S 320 GD
Streckgrenze	für S 320 GD
Rp 0,2	$\geq 320 \text{ MPa}$
Zugfestigkeit	für S 320 GD
Rm	$\geq 390 \text{ MPa} < 500 \text{ Mpa}$
Bruchdehnung	für S 320 GD
A 80	$\geq 17 \%$
Beschichtung	PE / PVDF / MAAS - DUR / MAAS - FLON
Oberfläche	Aluzink 185
Lieferlänge	max. 19,80 m
Besonderheit	Guter Lüftungsquerschnitt
	Gute Tragfähigkeit
	Mit Anticondensvlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar
Norm	Toleranzen nach EN 508-1; EN 10143 (eingeschränkte Toleranzen)
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T25-010 (Geltungsdauer bis 31.01.2030)
Erstellt von	W. Maas
Erstellungsdatum	250301
Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\45-150\250501 TP 45-150.dwg

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Masterzeichnung

Typ:

Stahl-Trapezprofil 45-150

Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH.
Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich
gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder
der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:

S-45-150

Revision:

250501 - f