



Produktinformationen:

Tafelbreite	1.060 mm		
Materialien	Stahl		
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm		
Materialgüte	S 320 GD		
Streckgrenze	für S 320 GD	Zugfestigkeit	für S 320 GD
Rp 0,2	≥ 320 MPa	Rm	≥ 390 MPa < 500 Mpa
Bruchdehnung	für S 320 GD		
A 80	≥ 17 %		
Beschichtung	PE / PVDF / MAAS - DUR / MAAS - Flon		
Oberfläche	Aluzink 185		
Lieferlänge	min 200 mm - max. 19800 mm	*Lieferlänge ist von der Materialstärke abhängig	
Besonderheit	Stütz-Fuß zur sicheren und schnellen Montage		
	Wasserfalle für hohe Sicherheit		
	Mit Anticondenvlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar		
Norm	Toleranzen nach EN 508-1; EN 10143 (eingeschränkte Toleranzen)		
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T25 - 022 (Geltungsdauer bis 28.02.2030)		
Erstellt von	W. Maas	Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\45-333 S\250501 TP 45-333 S.dwg
Erstellungsdatum	250301		

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Masterzeichnung

Typ:

Stahl-Trapezprofil 45-333 S

Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:

Revision:

S-45-333 S

250501 - f