



Produktinformationen:

Tafelbreite	1.060 mm		
Materialien	Stahl		
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm		
Materialgüte	S 320 GD		
Streckgrenze	für S 320 GD	Zugfestigkeit	für S 320 GD
Rp 0,2	≥ 320 MPa	Rm	≥ 390 MPa < 500 Mpa
Bruchdehnung	für S 320 GD		
A 80	≥ 17 %		
Beschichtung	PE / PVDF / ML		
Oberfläche	Aluzink 185		
Lieferlänge	min 200 - max. 15000 mm		
Besonderheit	Mit Anticondensvlies lieferbar		
Norm	Toleranzen nach EN 508-1; EN 10143 (eingeschränkte Toleranzen)		
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T25 - 022 (Geltungsdauer bis 28.02.2030)		
Erstellt von	W. Maas	Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\50-250 E\250501 TP 50-250 E
Erstellungsdatum	250301		.dwg

Bezeichnung:

Produktdatenblatt
Masterzeichnung

Typ:

Stahl-Trapezprofil 50-250 E
Wandprofil: Stahl-Positivlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer: S-50-250 E-M
Revision: 250501 - f