



Produktinformationen:

Tafelbreite	1.060 mm		
Materialien	Stahl		
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm		
Materialgüte	S 320 GD		
Streckgrenze	für S 320 GD	Zugfestigkeit	für S 320 GD
Rp 0,2	≥ 320 MPa	Rm	≥ 390 MPa < 500 Mpa
Bruchdehnung	für S 320 GD		
A 80	≥ 17 %		
Beschichtung	PE / PVDF / MAAS - DUR / MAAS - FLON		
Oberfläche	Aluzink 185		
Lieferlänge	max. 15,00 m		
Besonderheit	Mit Anticondensvlies lieferbar		
Norm	Toleranzen nach EN 508-1; EN 10143 (eingeschränkte Toleranzen)		
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T25-022 (Geltungsdauer bis 28.02.2030)		
Erstellt von	W. Maas	Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\50-250\250501 TP 50-250.dwg
Erstellungsdatum	250301		

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Masterzeichnung

Typ:

Stahl-Trapezprofil 50-250

Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profizentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:

Revision:

S-50-250-M

250501 - f