



Produktinformationen:

Tafelbreite	889 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer
Materialdicke	0,50 - 0,75 mm	0,70 - 1,00 mm	0,50 - 0,75 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm
Beschichtung	PE / PVDF / ML / BEMP-FLON				
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Eloxal, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank				
Lieferlänge	max. 17,00 m				
Besonderheit	Symmetrisches Profil				
	Hohe Sicherheit durch doppelte Überlappung				
	Hohe Tragfähigkeit				
	Planungsfreundliches Rastermaß von 100 mm				
	Mit SILENT-AC-Vlles mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar				
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T19-101 (Geltungsdauer bis 31.10.2024)				
	Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T19-129 (Geltungsdauer bis 31.12.2024)				
Erstellt von	R.Wahl				Zeichenpfad
Erstellungsdatum	23.01.2020				
	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\40-100\TP 40-100 - 2020,01,23.dwg				

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Typ:

Trapezprofil 40-100
 Positive und Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profizentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:
 Revision:

TP-40-100
 23.01.2020 - b