


FARBEN UND BESCHICHTUNGEN IN STAHL

MAAS-DUR 50 µm

- Geeignet für PV-Dächer, da Mindeststärke von 45 µm laut des IFBS zu verwenden ist
- Erhöhter Korrosionsschutz – RC5 Decklack
- Farbbeständigkeit sehr gut
- Für alle klimatischen Regionen geeignet
- In der Landwirtschaft bei starker Ammoniakbelastung einsetzbar
- Resistent gegen hohen Schadstoffgehalt in der Luft
- Neutrales Brandverhalten




■ Decklack ■ Stahl ■ Zinkschicht
■ Grundierung ■ Rückseitenschuttlack



Weitere Farben ab 350 µm auf Anfrage.

STAHL POLYESTER 25 µm

- Preiswerte, stabile Beschichtung mit guter Beständigkeit
- Korrosionsschutz – RC3 Decklack




■ Decklack ■ Stahl ■ Zinkschicht
■ Grundierung ■ Rückseitenschuttlack



Weitere Farben ab 100 qm auf Anfrage.

ALUZINK 185

- Unempfindlich gegen mechanische Einflüsse
- Metallisch antiker Glanz
- Feine Zinkblumenstruktur
- Erhöhter Korrosionsschutz – RC4 beidseitig




■ Aluzink-Legierung ■ Stahl



STAHL POLYESTER 25 µm HOLZOPTIK CHERRY

- Gute Farb- und Aussehensstabilität
- Vorderseite: 25 µm
- Rückseite: 8-12 µm Rückschicht
- Korrosionsschutz – RC3 Decklack



■ Decklack ■ Stahl ■ Zinkschicht
■ Grundierung ■ Rückseitenschuttlack



Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen. Gerne senden wir Ihnen Originalfarbmuster zu. Weitere Farben und Beschichtungen gerne auf Anfrage.

- preiswert
- widerstandsfähig
- beständig gegen Korrosion und Wettereinflüsse

Beschichtung	Stärke in mm	Farbton		TP 20-75 TP 22-214	TP 35-207 WP 18-76	TP 45-150 / TP 50-250 WP 27-111 / TP 45-333 S	WP 42-160 WP 55-177
Polyester ca. 25 µm	0,5	ähnL. RAL 3009	11	○	○		
		ähnL. RAL 7016	3 / 18	●	●		
		ähnL. RAL 8004	21	○	○		
		ähnL. RAL 8012	23	●	●		
	0,63	ähnL. RAL 3009	11	●	●	●	
		ähnL. RAL 6020	17	●	●	●	
		ähnL. RAL 7016	3 / 18	●	●	●	
		ähnL. RAL 8004	21	●	●	●	
		ähnL. RAL 8011	22	●	●	●	
		ähnL. RAL 8012	23	●	●	●	
		ähnL. RAL 9002	12	●	●	●	
		ähnL. RAL 9006	13	●	●	●	
	0,75	ähnL. RAL 1001	6	●	●	●	●
		ähnL. RAL 1015	7	●	●	●	●
		ähnL. RAL 1019	8	●	●	●	●
		ähnL. RAL 3000*	10	●	●	●	●
		ähnL. RAL 3009	11	●	●	●	●
		ähnL. RAL 5010	9	●	●	●	●
		ähnL. RAL 6005	15	●	●	●	●
		ähnL. RAL 6011	16	●	●	●	●
		ähnL. RAL 6020	17	●	●	●	●
		ähnL. RAL 7016	3 / 18	●	●	●	●
		ähnL. RAL 7035	19	●	●	●	●
		ähnL. RAL 7042*	20	●	●	●	●
		ähnL. RAL 8004	21	●	●	●	●
		ähnL. RAL 8011	22	●	●	●	●
		ähnL. RAL 8012*	1 / 23	●	●	●	●
		ähnL. RAL 9002	12	●	●	●	●
		ähnL. RAL 9006	13	●	●	●	●
		ähnL. RAL 9007	14	●	●	●	●
		ähnL. RAL 9010	19	●	●	●	●
		Holzoptik Cherry	5	●	●	●	●
	0,88	ähnL. RAL 7016	3 / 18		●	●	●
		ähnL. RAL 8012	1 / 23		●	●	●
		ähnL. RAL 9002	12		●	●	●
		ähnL. RAL 9006	13		●	●	●
MAAS-DUR 50 ca. 50 µm	0,75	Anthrazit 7016	3 / 18	●	●	●	●
		Rotbraun 8012	1 / 23	●	●	●	●
		Weißaluminium 9006	2	●	●	●	●
Aluzink 185	0,75	Zinkblume	4	●	●	●	●

Rückseite: Rückseitenschutzlack – weitere Werkstoffe, Beschichtungen, Farben und Blechdicken auf Anfrage


* Sonderfarben: geringer Lagerbestand, Großmengen auf Anfrage

○ noch lagernd, aber auslaufend ● Standardmaterial lieferbar

FARBEN UND BESCHICHTUNGEN IN ALUMINIUM

ALUMINIUM POLYESTER 25 µm

- ↗ Preiswerte und stabile Beschichtung mit guter Beständigkeit



Decklack
 Grundierung


Aluminium
 Rückseitenschutzlack



Weitere Farben ab 300 qm auf Anfrage.

PVDF-BESCHICHTUNG AB 300 qm²

- ↗ Preise auf Anfrage
- ↗ Für alle klimatischen Regionen der Welt geeignet
- ↗ Resistent gegen Säuren, Basen, Öle
- ↗ Beständig gegen Pilz-, Algen- und Sporenbefall
- ↗ Hohe Farbtonbeständigkeit
- ↗ Eine harte, sehr widerstandsfähige Beschichtung mit langer Lebensdauer




Klarlack bei Metallic- und intensiven Farbtönen
 Decklack

Grundierung
 Aluminium
 Rückseitenschutzlack

MAAS-FLON COIL MATERIAL AB 450 qm²


- ↗ Für alle klimatischen Regionen geeignet
- ↗ Geringe Unterhaltskosten
- ↗ Äußerst resistent gegen Säuren, Basen, Öle und Antigraffiti
- ↗ Beständig gegen Pilz-, Algen- und Sporenbefall
- ↗ „Easy to clean“
- ↗ Kratzunempfindliche Oberfläche
- ↗ Ausgesprochen hart und nicht thermoplastisch
- ↗ Ab 450 m² Auftragsgröße (Gesamt-Coil-Abnahme Voraussetzung) mehr als 40.000 Farbmöglichkeiten



Decklack
 Grundierung

Aluminium
 Rückseitenschutzlack

- preiswert
- widerstandsfähig
- beständig gegen Korrosion und Wettereinflüsse

Beschichtung					TP 35-207 WP 18-76	TP 45-333 S TP 50-250 WP 27-111	TP 45-150 WP 42-160 WP 55-177
Polyester ca. 25 µm	0,5	ähnL. RAL 9002	7	●			
		ähnL. RAL 9006	3	○			
		ähnL. RAL 7016	2	○			
	0,7	ähnL. RAL 7016	2	●	●	●	
		ähnL. RAL 8004	1	●	●	●	
		ähnL. RAL 8011	6	●	●	●	
		ähnL. RAL 8012	5	●	●	●	
		ähnL. RAL 9002	7	●	●	●	
		ähnL. RAL 9006	3	●	●	●	
		ähnL. RAL 9007	4	●	●	●	
	0,9	ähnL. RAL 7016	2	●	●	●	●
		ähnL. RAL 8004	1	●	●	●	●
		ähnL. RAL 8011	6	●	●	●	●
		ähnL. RAL 8012	5	●	●	●	●
		ähnL. RAL 9002	7	●	●	●	●
		ähnL. RAL 9006	3	●	●	●	●
		ähnL. RAL 9007	4	●	●	●	●
	1,0	ähnL. RAL 9006	3		○	○	○
Stucco	0,5	Stucco-Natur		●			
	0,7			●	●	●	
	0,8			○	○	○	
	0,9			●	●	●	●
	1,0				●	●	●
Walzbank	0,7	Walzbank		●	●	●	
	0,9			●	●	●	●
	1,0				●	●	●

Rückseite: Rückseitenschutzlack – weitere Werkstoffe, Beschichtungen, Farben und Blechdicken auf Anfrage

○ noch lagernd, aber auslaufend ● Standardmaterial lieferbar ca. 10–14 Tage nach Auftragspezifikation



Alle Farbmuster sind Druckwiedergaben. Die Originalfarben können ggf. abweichen. Gerne senden wir Ihnen Originalfarbmuster zu. Weitere Farben und Beschichtungen gerne auf Anfrage.