



Produktinformationen:

Tafelbreite	1.066 mm					
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer	Anmerkung
Materialdicke	0,50* - 0,88 mm	0,50* - 1,00 mm	0,50* - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm	*Ausführung in 0,50 mm nur mit V-Sicke möglich
Beschichtung	PE / PVDF / ML / BEMP-FLON					
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Eloxal, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank					
Lieferlänge	max. 17,00 m					
Besonderheit	Großer Lüftungsquerschnitt daher bevorzugt als Wandprofil eingesetzt					
	Gute Tragfähigkeit					
	Mit SILENT-AC-Vlles mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar					
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T19-101 (Geltungsdauer bis 31.10.2024)					
	Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T19-129 (Geltungsdauer bis 31.12.2024)					
Erstellt von	R.Wahl					Zeichenpfad
Erstellungsdatum	23.01.2020					
	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\35-207 E\TP 35-207 E - 2020,01.23.dwg					

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Typ:

Trapezprofil 35-207 E
 Positivlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer: TP-35-207 E
 Revision: 23.01.2020 - b