



Produktinformationen:

Tafelbreite	1,051 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer
Materialdicke	0,63 - 0,63 mm	0,70 - 0,90 mm	0,63 - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm
Beschichtung	PE / PVDF / ML / BEMP-FLON / BEMO-DUR				
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Eloxal, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank				
Lieferlänge	max. 17,00 m				
Besonderheit	Mit SILENT-AC-Vlies lieferbar				
Lochbilder	Rv 3,00 - 5,00 Rv 3,50 - 5,00 Rv 5,00 - 8,00 für Aluminium in Materialdicken von 0,90 - 1,00 mm verfügbar				
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T19-101 (Geltungsdauer bis 31.10.2024) Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T19-129 (Geltungsdauer bis 31.12.2024)				
Erstellt von	R.Wahl		Zeichenpfad	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\50-250\TP 50-250-2020.01.22.dwg	
Erstellungsdatum	22.01.2020				

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Typ:

Trapezprofil 50-250
 Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profizentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:
 Revision:

TP-50-250
 22.01.2020 - b