



Produktinformationen:

Tafelbreite	1.060 mm				
Materialien	Stahl	Aluminium	Alu-Zink	Edelstahl	Kupfer
Materialdicke	0,63 - 0,88 mm	0,70 - 1,00 mm	0,63 - 0,88 mm	0,70 mm	0,70 - 1,00 mm
Beschichtung	PE / PVDF / ML / BEMP-FLON / BEMO-DUR				
Oberfläche	Stucco, gebürstet, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank				
Lieferlänge*	max. 17,00 m			*Lieferlänge ist von der Materialstärke abhängig	
Besonderheit	Stütz-Fuß zur sicheren und schnellen Montage				
	Wasserfalle für hohe Sicherheit				
	Mit SILENT-AC-Vlies mit doppeltem Trennschnitt an beiden Tafelenden lieferbar				
Prüfbescheid	Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T19-101 (Geltungsdauer bis 31.10.2024)				
	Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T19-129 (Geltungsdauer bis 31.12.2024)				
Erstellt von	R.Wahl				Zeichenpfad
Erstellungsdatum	22.01.2020				
	Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\45-333 SITP 45-333 S - 2020,01,22.dwg				

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Typ:

Trapezprofil 45-333 S
 Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profizentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer: TP-45-333 S
 Revision: 22.01.2020 - b