



Produktinformationen:

| | | | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| Tafelbreite | 1.048 mm | | |
| Materialien | Stahl | Aluminium | Alu-Zink |
| Materialdicke | 0,50 - 0,63 mm | 0,50 - 0,70 mm | 0,50 - 0,63 mm |
| Beschichtung | PE / PVDF / ML / BEMP-FLON | | |
| Oberfläche | Stucco, gebürstet, Aluzink 185, vorbewittert, plattiert, walzblank | | |
| Lieferlänge | max. 13,50 m | | |
| Besonderheit | Symmetrisches Profil | | |
| | Wasserfalle und Stützfuß an der Überlappung | | |
| | Mit SILENT-AC-Vlies lieferbar | | |
| Prüfbescheid | Stahltrapezprofile Bescheid Nr. T19-101 (Geltungsdauer bis 31.10.2024) | | |
| | Aluminiumtrapezprofile Prüfbericht Nr. T19-129 (Geltungsdauer bis 31.12.2024) | | |
| Erstellt von | R.Wahl | | |
| Erstellungsdatum | 23.01.2020 | | |
| Zeichenpfad | Z:\Technik\Datenblätter\02_Trapez\01 MAAS\Technik\20-100\TP 20-100 - 2020,01.23.dwg | | |

Bezeichnung:

Produktdatenblatt

Typ:

Trapezprofil 20-100
 Negativlage

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der MAAS Profilzentrum GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Datenblatt - Nummer:
 Revision:

TP-20-100
 23.01.2020 - b